



Documentação Completa — Self Delivery (OpenAPI)

Todas as requisições devem ser feitas para:

<https://openapi.didi-food.com>

Todos os endpoints são método **POST** e recebem **JSON**.



Regras gerais

Headers obrigatórios

Header	Valor
Content-Type	application/json

Campos comuns em quase todas as chamadas

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
auth_token	string	sim	Token de autenticação do integrador
order_id	integer	sim	ID do pedido



1. Iniciar a Entrega

POST /v1/order/selfdelivery/dispatch

Usado quando o entregador começa o processo de entrega.



Request

Body completo e descrição de cada parâmetro

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
auth_token	string	sim	Token fornecido pela Didi
order_id	integer	sim	ID do pedido
courier_info	object	sim	Informações do entregador
└─ courier_id	string	não	ID interno do entregador
└─ courier_name	string	sim	Nome completo
└─ courier_first_name	string	sim	Primeiro nome
└─ courier_last_name	string	sim	Sobrenome
└─ courier_phone_code	string	sim	Código de área / país
└─ courier_phone	string	sim	Número de telefone
└─ courier_image_url	string	não	URL da foto
vehicle	object	não	Informações do veículo
└─ vehicle_type	number	não	100–105 (tipos de modal)
└─ vehicle_number	string	não	Placa
limit_time	object	sim	Prazos estimados
└─ pickup_time	integer	sim	Timestamp Unix de chegada ao restaurante
└─ delivery_time	integer	sim	Timestamp Unix de entrega ao cliente
delivery_fee	number	não	Valor da taxa de entrega

Example

```
{
  "auth_token": "abc123",
  "order_id": 987654,
  "courier_info": {
    "courier_id": "22",
    "courier_name": "João Silva",
    "courier_first_name": "João",
    "courier_last_name": "Silva",
    "courier_phone_code": "+55",
    "courier_phone": "11999998888",
    "courier_image_url": "https://example.com/foto.png"
  },
  "vehicle": {
    "vehicle_type": 102,
    "vehicle_number": "ABC1234"
  },
  "limit_time": {
    "pickup_time": 1700000000,
    "delivery_time": 1700003600
  },
  "delivery_fee": 12.50
}
```



Resposta

```
{
  "errno": 0,
  "errmsg": "",
  "requestId": "string",
  "time": 1700000000,
  "data": {}
}
```

2. Finalizar Entrega (Mesmo comportamento do delivered atual)

POST /v1/order/selfdelivery/delivered

Marca o pedido como entregue ao cliente.



Body

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
auth_token	string	sim	Token
order_id	integer	sim	ID do pedido

Example

```
{
  "auth_token": "abc123",
  "order_id": 987654
}
```



Resposta (igual aos outros endpoints)

```
{
  "errno": 0,
  "errmsg": "",
  "requestId": "string",
  "time": 1700000000,
  "data": {}
}
```



3. Atualizar Dados do Entregador

POST /v1/order/selfdelivery/updateCourierInfo

Mesma estrutura do `dispatch`, usado quando os dados do entregador precisam ser corrigidos.



Body (mesmos parâmetros do dispatch)

Os campos são exatamente iguais, com o mesmo significado:

- `auth_token`
 - `order_id`
 - `courier_info` (mesma estrutura)
 - `vehicle` (opcional)
 - `limit_time`
 - `delivery_fee` (opcional)
-

Example

```
{
  "auth_token": "abc123",
  "order_id": 987654,
  "courier_info": {
    "courier_name": "João Silva",
    "courier_first_name": "João",
    "courier_last_name": "Silva",
    "courier_phone_code": "+55",
    "courier_phone": "11999998888"
  },
  "vehicle": {
    "vehicle_type": 100
  }
}
```

```
},  
  "limit_time": {  
    "pickup_time": 1700000000,  
    "delivery_time": 1700002000  
  }  
}
```

4. Atualizar Localização em Tempo Real

POST /v1/order/selfdelivery/updateCourierTrack

Usado para enviar *tracking* do entregador.

Body e explicação

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
auth_token	string	sim	Token
order_id	integer	sim	ID do pedido
limit_time	object	sim	Tempos atualizados
└ pickup_time	integer	sim	Timestamp previsto para chegada à loja
└ delivery_time	integer	sim	Timestamp previsto para entrega
coordinate	object	sim	Posição atual
└ longitude	number	sim	Deve estar entre -180 e 180
└ latitude	number	sim	Deve estar entre -90 e 90
└ timestamp	integer	sim	Timestamp Unix de 10 dígitos

Example

```
{
  "auth_token": "abc123",
  "order_id": 987654,
  "limit_time": {
    "pickup_time": 1700000000,
    "delivery_time": 1700002000
  },
  "coordinate": {
    "longitude": -46.65295,
    "latitude": -23.56502,
    "timestamp": 1700000123
  }
}
```



Resposta

```
{
  "errno": 0,
  "errmsg": "",
  "requestId": "string",
  "time": 1700000123,
  "data": {}
}
```
