

99

Food

**Roteiro de
Vinculações**

01

Vinculação pela Plataforma

1. Aplicação de Produção

Antes de iniciar, é **necessário** já ter uma aplicação de produção criada e fluxo de homologação finalizado.

Criar app:

Documentação > Tools Introduction > Application Management.

Formato de nome recomendado:
'BR_P_Integradora99'

URL de Callback: URL de recebimento do webhook

[Gerenciamento de Aplicação](#)

Passo Integradora



2. Link de Vinculação

Passo Integradora

1. Application Management
2. Em store management
3. Store binding
4. Batch Request Authorization
5. Escolhe a aplicação de Prod e envia o link para a loja.

Store Binding

The screenshot displays the 99Food Platform interface. The sidebar on the left contains navigation links: Home, Application Management (highlighted with a red box and number 1), Developer Documents, and Help Center. Below these are links for Qualifications Management, Application Management, Order Monitoring, API Monitoring, Store Management (highlighted with a red box and number 2), Sandbox Environment, and Permissions Management. The main content area shows 'Store Management' with a 'Batch Store Management' section containing a 'Store Binding' link (highlighted with a red box and number 3). A 'Store Authorization Request' modal window is open, showing a dropdown menu with 'BR_T_DanFood' selected (highlighted with a red box and number 4). The modal contains an 'Invite Link' section with a text area containing the URL 'https://merchant.99app.com/pt-BR/manager/app...' (highlighted with a red box and number 5) and a 'Copy' button. The background shows a table with columns for Name, City, Address, and Actions, with rows for 'BR_T_DanFood' and 'BR_A_LouFood'.

Name	City	Address	Actions
BR_T_DanFood	Goiania	R. 23-A, 80 - St. Aeroporto, Goiania - GO, 74150-110, Brasil	Bind
BR_A_LouFood	Goiania	Avenida Tocantins, 32423, Setor Central, Goiania, Goias. 74015-005	Bind

3. Autorização da Loja

Passo Loja

1. O manager da loja irá clicar no link
2. Selecionar a loja que deseja vincular
3. Clicar em autorizar e confirmar.

The screenshot shows the 'Estabelecimentos não autorizados' (Unauthorized Establishments) section of the 99Food interface. At the top, there is a search bar containing 'test_BR_243zbEydWU6CraRzaUo'. Below the search bar, it indicates '1 estabelecimento(s), 1 selecionado(s)'. A table lists the establishments with columns: Nome do estabelecimento, Cidade, Status online, Status do estabelecimento, and Durante o horário de funcionamento. The first row is selected, with a red box and the number '1' highlighting the checkbox. A modal dialog titled 'Confirmar autorização?' (Confirm authorization?) is displayed in the center, asking for confirmation to authorize the selected establishment(s). The 'Confirmar' button in the modal is highlighted with a red box and the number '3'. In the top right corner, an 'Autorizar' button is highlighted with a red box and the number '2'.

Estabelecimentos não autorizados Estabelecimentos autorizados

test_BR_243zbEydWU6CraRzaUo

1 estabelecimento(s), 1 selecionado(s)

☒	Nome do estabelecimento	Cidade	Status online	Status do estabelecimento	Durante o horário de funcionamento
☒	test_BR_243zbEydWU6CraRzaUoxSc	Goiânia		Aberto	Sim

Total 1 < 1 > 10/página Ir para 1

Confirmar autorização?

Confirme se você quer autorizar o(s) estabelecimento(s) selecionado(s).

Cancelar Confirmar

Autorizar

4. Vinculação da Loja

Passo Integradora

1. A integradora irá visualizar na aba 'Store Binding' todas lojas autorizadas.
2. Clicar em Bind
3. Preencher o texto com o appshopid que irá ser a identificação da loja na plataforma da integradora. (ex: loja3_9303);
4. Confirmar

Store Binding

The screenshot displays the 99Food Store Management interface. On the left sidebar, 'Store Management' is highlighted. The main content area shows the 'Store Binding' tab selected. A table lists authorized stores with columns for APPID, Developer Name, City, Address, and Actions. The 'Bind' button in the Actions column is highlighted. A modal dialog is open for confirming binding information for a specific store.

Store Binding Modal:

Please confirm binding information

Testing: [Redacted]

R. 23-A, 80 - St. Aeroporto, Goiânia - GO, 74150-110, Brasil

loja3_9303

Cancel Confirm

City	Address	Actions
Goiânia	R. 23-A, 80 - St. Aeroporto, Goiânia - GO, 74150-110, Brasil	Bind
Goiânia	Avenida Tocantins, 32423, Setor Central, Goiânia, Goiás, 74019-005	Bind

5. Vinculação

Finalizada

Pronto!

Agora ao clicar em:

1. Application Management
2. Store Management
3. Batch Store Management

Você já deve conseguir ver todas suas lojas, inclusive a nova já configurada e finalizada com o **AppShopId** correspondente ao que preencheu na etapa anterior.

[Visualizar Lojas](#)

99Food Plataforma aberta

Home **Application Management** Developer Documents Help Center

Qualifications Management

Application Management

Order Monitoring

API Monitoring

Store Management

Sandbox Environment

Permissions Management

Store Management

Batch Store Management Store Binding

Select a country Select App Store ID APPshopID Environment Search

Store Operating Status Auto Online/Offline Method Order Acceptance Apply to Selected Apply to All

	APPID	Application Name	Store ID	APPshopID	City	Store Name	Environment	token	Token Expiry	Store Operating Status	Auto Online/Offline Method	Order Acceptance	Actions
☐	5764607569115481356	BR_P_DanFood		test_binding	Goiânia	Dan_Test_Binding	Test Environment	ZDQ0ZjhmMDk5MjM5MGVmbWlkdSODQxZDaxNDUyZyE5ZjYz=	2025-08-22 05:44:54 +0000 UTC	Closed	Auto-Open/Close Store	B app & OpenAPI	Edit Unbind

6. Opcional

Caso o **único método de aceitação de pedidos** utilizado pela loja seja **OpenAPI** (e não B-App & OpenAPI), um ajuste extra será necessário em [Gerenciamento de Loja](#).

1. Selecione a loja desejada
2. Clique em “Aplicar para o selecionado”
3. Altere o método de aceitação de pedidos
4. Confirme

Automatic connection and disconnection method ▾

Order acceptance ▾

Apply to selected

Apply to all

2

	APPID	Application name	Establishment ID	APPshopID	City	Name of establishment	Environment	token	Token Expiration	Operational status of the establishment	Automatic connection and disconnection method	Order acceptance	Actions
1	☒	5764607736396908131	BR_T_99food-test		Goiânia	LAB PLK - Lucas	Test environment	NJA1ZWN1Y2FkOWRmMjRhOTU4MTA3MzA4ODljOTQyNjA=	2025-09-17 12:44:20 +0000 UTC	Temporarily closed	Automatically close or open the establishment	B app & OpenAPI	Edit Unlink

Apply to all

Atenção: esta ação afetará 1 estabelecimentos.

Status operacional do estabelecimento ▾
Operacional do estabelecimento

Aceitação de pedidos 3 ▾
OpenAPI

Método de conexão e desconexão automática ▾
B app & OpenAPI
OpenAPI

Cancel

Confirm

4

Vinculação automatizada via API

Automatização via API

Uma vez com a aplicação de Produção criada, todos os processos apontados como ***Passo Integradora*** podem ser automatizados via sistema por meio de comunicação com a API da 99.

URL Base:

<https://openapi.didi-food.com>

[Documentação](#)

Passo Integradora



Link de Vinculação

Passo Integradora

Requisição que retorna o link de autorização para a loja (o prazo de expiração do link é de 7 dias).

[Documentação](#) >> Authorization API >> Get Authorization Web Page

Uri:

/v1/auth/authorizationpage/getUrl

Query Parameters:

app_id -> ID da aplicação de produção

Autorização da Loja

Passo Loja

1. O manager da loja irá clicar no link
2. Selecionar a loja que deseja vincular
3. Clicar em autorizar e confirmar.

The screenshot shows the 'Estabelecimentos não autorizados' (Unauthorized Establishments) section. At the top right, there is an 'Autorizar' button, highlighted with a red box and labeled with a red '2'. Below this, a table lists establishments. The first row is selected, with its checkbox highlighted by a red box and labeled with a red '1'. The table has columns for 'Nome do estabelecimento', 'Cidade', 'Status online', 'Status do estabelecimento', and 'Durante o horário de funcionamento'. A modal dialog titled 'Confirmar autorização?' is open in the center, asking for confirmation to authorize the selected establishment(s). It has 'Cancelar' and 'Confirmar' buttons, with the 'Confirmar' button highlighted by a red box and labeled with a red '3'. The background is dimmed, and the text '1 estabelecimento(s), 1 selecionado(s)' is visible above the table.

Estabelecimentos não autorizados Estabelecimentos autorizados

test_BR_243zbEydWU6CraRzaUo

1 estabelecimento(s), 1 selecionado(s)

☒	Nome do estabelecimento	Cidade	Status online	Status do estabelecimento	Durante o horário de funcionamento
☒	test_BR_243zbEydWU6CraRzaUoxSc	Goiânia		Aberto	Sim

Total 1 1 10/página Ir para 1

Confirmar autorização?

Confirme se você quer autorizar o(s) estabelecimento(s) selecionado(s).

Cancelar Confirmar

Assinatura de Segurança

As próximas requisições necessitam de uma assinatura MD5 de segurança como parâmetro. Ela se baseia nos parâmetros da requisição (excluindo o campo de **sign**).

Para o *timestamp*, recomenda-se requisitá-lo no ato da assinatura, pois tem validade de 5 minutos.

Descrição e exemplo da assinatura em:
[Documentação](#) >> Store API >> List All Stores

Passo Integradora

Exemplo em Python para Assinatura

```
# Body Parameters com timestamp atual e sem o campo de Sign
> params = { ...

app_secret = '*****'

# Ordenação dos parametros pela Key
sorted_params = sorted(params.items())

# Construção da string de assinatura
sign_arr = []
for k, v in sorted_params:
    if isinstance(v, dict) or isinstance(v, list):
        sign_arr.append(f"{k}=Array")
    else:
        sign_arr.append(f"{k}={v}")
to_sign = '&'.join(sign_arr) + app_secret

# Hash MD5
sign = hashlib.md5(to_sign.encode('utf-8')).hexdigest()
```

Lista de lojas autorizadas

Passo Integradora

Requisição que retorna todas as lojas que já foram autorizadas e ainda não foram efetivamente vinculadas à aplicação.

[Documentação](#) >> Store API >> List Authorized Stores

Uri:

/v3/auth/authorization/getAuthorizedShops

Body Parameters:

app_id -> ID da aplicação de produção

timestamp -> Timestamp da requisição (validade de 5 minutos)

sign -> Assinatura MD5 de segurança

Vinculação de lojas

Passo Integradora

Requisição que vincula efetivamente uma loja à aplicação do sistema.

[Documentação](#) >> Store API >> Bind Store

Uri:

/v3/auth/authorization/shopBind

Body Parameters:

app_id -> ID da aplicação de produção

timestamp -> Timestamp da requisição (validade de 5 minutos)

sign -> Assinatura MD5 de segurança

shop_infos -> Lista de objeto contendo os IDs da loja na 99 e no sistema da integradora

shop_id -> ID da loja no **sistema da 99** (essa informação pode ser obtida na resposta de lojas autorizadas)

app_shop_id -> ID da loja no **sistema do parceiro** (essa informação é de total responsabilidade do parceiro)

*app_shop_id deve ser único para uma mesma aplicação

Lista de lojas vinculadas

Passo Integradora

Requisição que retorna todas as lojas que já estão vinculadas àquela aplicação.

[Documentação](#) >> Store API >> List All Stores

Uri:

/v1/shop/shop/list

Query Parameters:

app_id -> ID da aplicação de produção

timestamp -> Timestamp da requisição (validade de 5 minutos)

sign -> Assinatura MD5 de segurança